

LDS

IP-5MP-BF36

BULLET IP | 5MPX SONY 335 | 3,6MM | H.265



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- CMOS Sony 5Mpx 335
- H.265 / H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- Staffa fissaggio rapido con blocco singola brugola
- Protocollo Onvif 2.4
- Compatibile Chrome, Safari, Firefox, Edge e I.E.
- P2P Cloud / APP Ios e Android

SCHEDA TECNICA

Modello	IP-5MP-BF36
Sensore immagine	1/2.8" Sony335
DSP	Hi3516EV300
Risoluzione	5.0 Mpx 2592(H)×1944(V)
Illuminazione minima	D: 0.01 lux - B/W: 0.001 lux (F1.2, AGC on, IR off) IR ON: 0 lux
Ottica	Fissa 3.6 mm 5.0 Mpx
Rapporto S/N	52 dB
Day&Night	Filtro IR meccanico
Illuminatori IR	18 leds I.R. - Portata max 20 metri
Funzioni	DNR / ATW / BLC / COAX / D-WDR 100db
Compressione video	H.264 / H.265/MPEG4 / MJPEG
Frame rate	Max 15fps @5.0 Megapixels (2592×1944), 25fps@4.0 Megapixels (2592x1520)
Compatibilità	ONVIF 2.4, PSIA, CGI (Browser Chrome, I.E, Firefox, Safari, Edge)
Mobile	P2P - Ios / Android
Protocolli Rete	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP /RTSP,PPPoE,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x, QoS
Porta Lan	RJ-45 (10/100Base-T)
Grado di protezione	IP 66
Alimentazione	12 Vcc e POE
Assorbimento	430 mA 5W
Dimensioni	175 x 60 mm
Temperatura Funzionamento	-20°C~+60°C, 10%~90%RH
Custodia	Metallica

* Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.